



**SOFT**  
automotiva



**MANUAL DE INSTALAÇÃO**

# LC REBOQUE PLUS



[WWW.SOFTAUTOMOTIVA.COM.BR](http://WWW.SOFTAUTOMOTIVA.COM.BR)



## CARACTERÍSTICAS

O Módulo possui 4 entradas de sinal positivo e 4 saídas de sinal positivo, funcionando como reforço de sinal 12v.

Possui isolamento contra infiltração, permitindo a instalação em ambientes úmidos.

Elimina o alerta de anomalia no painel do veículo ao conectar a carretinha.

Controla a corrente consumida pelas lâmpadas da

carretinha evitando falha no veículo.

Recomendado para veículos que possuam controle de corrente ou lâmpadas a LED.

Substitui o canceller de Xenon

IP67 - totalmente a prova de água

## DIAGRAMA DE CONEXÕES

### LC REBOQUE E LC REBOQUE PLUS - DIAGRAMA DE CONEXÕES

Cinza	—	Entrada seta esquerda
Cinza/Branco	—	Saída seta esquerda
Amarelo	—	Entrada freio
Amarelo/Branco	—	Saída freio
Vermelho	—	Positivo (12V)
Preto	—	Negativo (-)
Verde	—	Entrada lanterna
Verde/Branco	—	Saída lanterna
Azul	—	Entrada seta direita
Azul/Branco	—	Saída seta direita

### LC REBOQUE PLUS DIAGRAMA DE CONEXÕES

\*Para veículos que possuem o sinal de meia-luz e freio no mesmo fio.  
Ex: Chevrolet Onix / Spin / Cobalt / Cruze / Tracker

Cinza	—	Entrada seta esquerda
Cinza/Branco	—	Saída seta esquerda
Azul	—	Entrada seta direita
Azul/Branco	—	Saída seta direita
Vermelho	—	Positivo (12V)
Preto	—	Negativo (-)
Laranja	—	Entrada lanterna/freio
Amarelo/Branco	—	Saída freio
Verde/Branco	—	Saída lanterna

